



# MOTORCYCLE OIL 2T

## Descripción del Producto:

**MOTORCYCLE OIL 2T** Es un lubricante mineral de alta calidad especialmente desarrollado para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire equipados con sistemas de inyección de aceite o premezcla.

**MOTORCYCLE OIL 2T** Se basa en aceites base minerales vírgenes de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especialmente seleccionados para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente protección contra el rayado del pistón y el desgaste prematuro de los componentes del motor.
- Excelente control contra depósitos en el motor, bloqueo del sistema de escape.
- Mayor vida útil del motor sin pérdida de potencia.
- La tecnología de aditivos con bajo contenido de cenizas evita la preignición y la obstrucción de las bujías.
- La fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambientales.

**MOTORCYCLE OIL 2T** supera los siguientes criterios de rendimiento:

API TC

JASO FB

ISO-L-EGC



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Densidad a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	879.8
Color	Visual		ámbar
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	71.1
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	9.4
Índice de viscosidad		ASTM D2270	111
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	85
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-30
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	1.2
Ceniza sulfatada	% Peso	ASTM D78	0,25

Número de producto: 42920  
Fecha de sustitución: 24-6-2021

Fecha de emisión: 6-1-2025  
Número de revisión: 04