



MOTORCYCLE OIL 4T 20W-50

Descripción del Producto:

MOTORCYCLE OIL 4T 20W-50 es un aceite de motor mineral de alto rendimiento especialmente desarrollado para su uso en motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire, aceite y agua para brindar una excelente protección al motor, la caja de cambios y los embragues húmedos y garantizar la mayor confiabilidad posible incluso en las condiciones de operación más severas.

MOTORCYCLE OIL 4T 20W-50 se basa en un aceite base mineral de alto rendimiento en combinación con una tecnología de aditivos especialmente seleccionada para garantizar las siguientes propiedades:

- Buena estabilidad térmica y a la oxidación.
- Permanecer en el grado.
- Buena protección contra el desgaste, la espuma y la corrosión.
- Propiedades a baja temperatura, para garantizar un arranque en frío suave.
- Las propiedades de fricción controladas eliminan el deslizamiento del embrague, mejorando efectivamente la capacidad de conducción del vehículo.

MOTORCYCLE OIL 4T 20W-50 supera los siguientes criterios de rendimiento:

API SN JASO MA-2



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300 ASTM	20W-50
Densidad a 15 °C	kg/m3	D4052 ASTM	869.5
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm2/s	D7042 ASTM	147.5
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm2/s	D7042 ASTM	18.0
Índice de viscosidad		D2270 ASTM	136
Viscosidad CCS a -15 °C	cP	D2270	5200
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 33
Número base total	mgde KOH/g	ASTM D2896	9.5
Ceniza sulfatada	% Peso	ASTM D874	1.1

Número de producto:45160

Fecha de sustitución:24-6-2021

Fecha de emisión:6-1-2025

Número de revisión:04