



MOTORCYCLE OIL RACING 4T 5W-40

Descripción del Producto:

MOTORCYCLE OIL RACING 4T 5W-40 es un aceite de motor de gasolina de 4 tiempos de alto rendimiento desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos especiales de las últimas motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire de alto rendimiento. Proporciona una excelente protección al motor, la caja de cambios y el embrague húmedo utilizados en motocicletas de 4 tiempos y garantiza el máximo grado de fiabilidad incluso en condiciones y temperaturas de funcionamiento severas.

MOTORCYCLE OIL RACING 4T 5W-40 se basa en polialfaolefina (PAO) 100 % sintética en combinación con ésteres y un paquete especial de aditivos seleccionados para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad termooxidativa.
- Excepcionales propiedades antidesgaste, antioxidantes y anticorrosión.
- Las propiedades de fricción controladas eliminan el deslizamiento del embrague.
- Mayor potencia/economía de combustible y mejora la capacidad de conducción.
- Excelentes propiedades de dispersancia y detergencia.
- La excelente estabilidad al cizallamiento mantiene la viscosidad en entornos de alta temperatura y alto cizallamiento y proporciona una mejor protección contra el desgaste
- Sus excelentes propiedades a bajas temperaturas permiten un arranque fácil a bajas temperaturas ambiente y garantizan una lubricación eficaz y protección contra el desgaste durante el arranque.
- Sus características de baja volatilidad reducen el consumo de aceite y la contaminación por hidrocarburos



MOTORCYCLE OIL 4T 5W-40 supera los siguientes criterios de rendimiento:

API SN JASO MA-2

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-40
Densidad a 15 °C	kg/m3	ASTM D4052	850.1
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm2/s	ASTM D7042	84.5
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm2/s	ASTM D7042	13.3
Índice de viscosidad		ASTM D2270	159
Viscosidad CCS a -25 °C	cP	ASTM D5293	6000
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 51
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	8.3
Ceniza sulfatada	% Peso	ASTM D874	1.2

Número de producto:42980

Fecha de sustitución:5-02-2021

Fecha de emisión:4-4-2025

Número de revisión:1

77 BV|Van Ewijckskade 1C
1761 JA Anna Paulowna, Países Bajos|info@77lubricants.nl

www.77lubricants.com