



MOTORCYCLE OIL

SYN 4T

10W-40

Descripción del Producto:

MOTOR CYCLE OIL SYN 4T 10W-40 es un aceite de alto rendimiento para motores de gasolina de 4 tiempos, desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades específicas de las motocicletas de 4 tiempos de alto rendimiento más modernas, refrigeradas por aire/agua. Proporciona una excelente protección al motor, la caja de cambios y el embrague húmedo de las motocicletas de 4 tiempos, y garantiza la máxima fiabilidad incluso en condiciones de funcionamiento y temperaturas extremas.

EL ACEITE PARA MOTOCICLETA SYN 4T 10W-40 Se basa en tecnología sintética de alta calidad.

Bases hidrocrackeadas e hidrotratadas, combinadas con un paquete de aditivos especiales seleccionados, para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad termo oxidativa.
- Excepcionales propiedades anti desgaste, antioxidantes y anticorrosivas.
- Las propiedades de fricción controlada eliminan el deslizamiento del embrague.
- Mayor potencia y ahorro de combustible, y mejora la maniobrabilidad.
- Excelentes propiedades de dispersión y detergencia.
- La excelente estabilidad al cizallamiento mantiene la viscosidad en entornos de alta temperatura y alto cizallamiento, y proporciona una mejor protección contra el desgaste.
- Sus excelentes propiedades a bajas temperaturas facilitan el arranque a bajas temperaturas ambientales y garantizan una lubricación eficaz y protección contra el desgaste durante el arranque.
- Su baja volatilidad reduce el consumo de aceite y la contaminación por hidrocarburos.

MOTOR CYCLE OIL SYN 4T 10W-40 supera los siguientes criterios de rendimiento:

API SN JASO MA-2



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	10W-40
Densidad a 15 °C	kg/m3	ASTM D4052	859.7
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm2/s	ASTM D7042	96.6
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm2/s	ASTM D7042	14.6
Índice de viscosidad		ASTM D2270	157
Viscosidad CCS a -25 °C	cP	ASTM D5293	5400
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 39
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	8.4

Número de producto:42995

Fecha de sustitución:2-02-2021

Fecha de emisión:7-1-2025

Número de revisión:1

77 BV|Van Ewijckskade 1C
1761 JA Anna Paulowna, Países Bajos|info@77lubricants.nl

www.77lubricants.com