



MOTOR CYCLE OIL

Racing 4T

10W-60

Descripción del Producto:

ACEITE PARA MOTO DE CARRERAS 4T 10W-60 Es un aceite de alto rendimiento para motores de gasolina de 4 tiempos, desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades específicas de las motocicletas de 4 tiempos de alto rendimiento más modernas, refrigeradas por aire y agua, incluso con convertidores catalíticos. Ofrece una excelente protección al motor, la caja de cambios y el embrague húmedo de las motocicletas de 4 tiempos, y garantiza la máxima fiabilidad incluso en condiciones y temperaturas de funcionamiento extremas.

ACEITE PARA MOTO DE CARRERAS 4T 10W-60 Se basa en una mezcla de base de polialfa olefina (PAO) sintética en combinación con ésteres y un paquete de aditivos especiales seleccionados para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad termooxidativa.
- Propiedades excepcionales antidesgaste, antioxido y anticorrosión.
- Las propiedades de fricción controladas eliminan el deslizamiento del embrague.
- Mayor potencia y ahorro de combustible y mejora la capacidad de conducción.
- Excelentes propiedades de dispersancia y detergencia.
- La excelente estabilidad al cizallamiento mantiene la viscosidad en entornos de alta temperatura y alto cizallamiento y proporciona una mejor protección contra el desgaste.
- Las excelentes propiedades a bajas temperaturas permiten un arranque fácil a bajas temperaturas ambiente y garantizan una lubricación eficaz y protección contra el desgaste durante el arranque.
- Las características de baja volatilidad reducen el consumo de petróleo y la contaminación por hidrocarburos



ACEITE PARA MOTO DE CARRERAS 4T 10W-60 supera los siguientes criterios de rendimiento:

API SN JASO MA/MA2

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	10W-60
Densidad a 15 °C	kg/m3	ASTM D4052	851.5
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm2/s	ASTM D7042	171.7
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm2/s	ASTM D7042	24.7
Índice de viscosidad		ASTM D2270	177
Viscosidad CCS a -25 °C,	cP	ASTM D5293	4800
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 42
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	8.4

Número de producto:42950

Fecha de sustitución:2-2-2021

Fecha de emisión:7-1-2025

Número de revisión:1