



MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20

Descripción del producto:

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 Es un aceite de motor de alto rendimiento conservador de combustible basado en tecnología 100% sintética para todos los motores de gasolina en automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras..

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 Está especialmente diseñado para la lubricación de vehículos de última generación como modelos híbridos y ECO que requieren un SAE 0W-20 y funcionan con gasolina y/o combustibles que contienen etanol hasta E85.

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 Está basado en aceite base sintético en combinación con un paquete especial de aditivos para obtener las siguientes propiedades.



- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas para un arranque suave en frío.
- Muy buenas propiedades dispersantes y detergentes.
- Propiedades de ahorro de combustible debido a las bajas propiedades de fricción.
- Muy buenas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Posibilidad de intervalos de cambio de aceite prolongados.

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 Adecuado para su uso donde se requieran las siguientes especificaciones:

API SP

Dexos TM 1 Gen 3

API SQ

Ford WSS-M2C962-A1

API SN + RC

GM 4718M

ILSAC GF-7A

Chrysler MS-6395

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	0W-20
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	845.9
Viscosidad @40°C	mm2/s	ASTM D7042	41.9
Viscosidad @100°C	mm2/s	ASTM D7042	8.0
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	167
Viscosidad @-35°C, máx	cP	ASTM D5293	5440
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-42
Número Total de Base	mgKOH/g	ASTM D2896	8.1
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.86

Nº producto: 42150

Fecha de sustitución: 3-12-2024

Fecha de emisión: 7-10-2025

Nº revisión: 09