



TO-4 TRANSMISION FLUID 30

Descripción del producto:

TO-4 TRANSMISION FLUID 30 está específicamente diseñado para transmisiones Powershift, transmisiones finales y frenos húmedos en equipos fuera de carretera de servicio pesado utilizados en movimiento de tierras, explotación minera, transporte por carretera y aplicaciones agrícolas.

TO-4 TRANSMISION FLUID 30 se basa en un aceite base mineral de alto rendimiento en combinación con una tecnología de aditivos especialmente seleccionada para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Muy buena dispersión y detergencia.
- Altas propiedades antiespumantes, antidesgaste y anticorrosión.
- Excelente protección contra el pulido de agujeros.
- Intervalos de drenaje extendidos posibles.

TO-4 TRANSMISION FLUID 30 excede los siguientes criterios de rendimiento:

Caterpillar TO-4 Caterpillar TO-2 Allison C-4 API GL-4
ZF TE-ML 03C Komatsu Dresser Vickers I-286-S Vickers M2950S
ZF TE-ML 07D,F Komatsu KES 07.868.1 DANA Powershift transmissions



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	30
Densidad @ 15 ° C	kg / m 3	ASTM D4052	892.7
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	99.9
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	11.4
Índice de viscosidad		ASTM D2270	1000
Punto de inflamación COC	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 27

Nr. Del producto: 43140
Fecha Reemplazada: 24-6-2021

Fecha de Emisión: 18-12-2019
Revisión nr: 06