



TO-4 TRANSMISION FLUID 50

Descripción del producto:

TO-4 TRANSMISION FLUID 50 está específicamente diseñado para transmisiones Powershift, transmisiones finales y frenos húmedos en equipos fuera de carretera de servicio pesado utilizados en movimiento de tierras, explotación minera, transporte por carretera y aplicaciones agrícolas.

TO-4 TRANSMISION FLUID 50 se basa en un aceite base mineral de alto rendimiento en combinación con una tecnología de aditivos especialmente seleccionada para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Muy buena dispersión y detergencia.
- Intervalos de drenaje extendidos posibles.
- Altas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Excelente protección contra el pulido de agujeros.

TO-4 TRANSMISION FLUID 50 excede los siguientes criterios de rendimiento:

Caterpillar TO-4 Caterpillar TO-2 API GL-4 Komatsu KES 07.868.1

Vickers I-286-S Vickers M2950S



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	50
Densidad @ 15 ° C	kg / m 3	ASTM D4052	900.9
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	209.0
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	18,6
Índice de viscosidad		ASTM D2270	98
Punto de inflamación COC	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 21

Nr. Del producto: 43150
Fecha Reemplazada: 24-6-2021

Fecha de Emisión: 30-12-2024
Revisión nr: 07