



UNIVERSAL TRACTOR OIL 85W

Descripción del producto:

UNIVERSAL TRACTOR OIL 85W es un fluido de alto rendimiento para su uso en transmisiones, sistemas hidráulicos y frenos en baño de aceite de tractores y equipos todoterreno. Estos fluidos están especialmente diseñados para ser utilizados donde un único depósito de lubricante sirve para transmisiones, transmisiones finales y sistemas hidráulicos, optimizando el rendimiento de tractores agrícolas y comerciales.

TRACTOR OIL 85W está basado en un aceite base mineral virgen de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos único para asegurar las siguientes propiedades:

- Propiedades de fricción mejoradas que optimizan el rendimiento del embrague y aseguran un funcionamiento sin ruido de los frenos en baño de aceite.
- Alto índice de viscosidad junto con una alta estabilidad al cizallamiento que proporciona un rendimiento constante.
- Excelente fluidez a baja temperatura que proporciona buena respuesta y lubricación efectiva a bajas temperaturas ambientales.
- Robustas propiedades antidesgaste y de extrema presión que controlan el desgaste, extienden la vida útil del equipo y reducen los costos de mantenimiento.
- Capacidad multipropósito que reduce el inventario y previene la contaminación accidental y la mala aplicación.



TRACTOR OIL 85W Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-4	JD J20C	Ford M2C86B/C	Ford M2C 134D
Case MS 1204/6/7/9	MF M1135/1143	MF M1145	Cat TO-2
Volvo WB101	Allison C4	JCMAS HK P-041	Eaton M-2950S
Eaton I-280-S	Sauer Danfoss		

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado		SAE J306	85W
SAE Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	888.7
Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	67.7
Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.2
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	158
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-39
Número base total	MgKOH/g	ASTM D2896	9.7

Nº producto: 43310

Fecha de emisión: 4-4-2025

Fecha de sustitución: 16-12-2019

Nº revisión: 06