



MOTOR OIL DX1

5W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL DX1 5W-30 Es un aceite de motor sintético avanzado conservador de energía, especialmente desarrollado para los motores de gasolina más modernos y de alto rendimiento, así como para los motores turboalimentados en automóviles de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos y camionetas ligeras, que funcionan con combustibles que contienen etanol hasta E85. Está formulado para ayudar a mejorar y mantener la economía de combustible, y proteger los sistemas de emisiones del vehículo y los componentes del turbocompresor, al mismo tiempo que cumple con las últimas exigencias de GM Dexos1 TM.

MOTOR OIL DX1 5W-30 Está basado en un aceite base sintético de calidad excepcional, combinado con un paquete de aditivos especialmente seleccionado para lograr las siguientes propiedades:

- Mejora la protección contra la ignición previa estocástica.
- Mejora la protección contra el lodo, la limpieza de pistones, la protección del turbocompresor, la compatibilidad con los sellos y la protección contra el desgaste.
- Los modificadores de fricción especiales utilizados en este aceite conservador de energía ayudan a mejorar y mantener la economía de combustible.
- Ofrece una excelente lubricación a bajas temperaturas y protege el motor a altas temperaturas.
- Las características de volatilidad superiores reducen el consumo de aceite y la contaminación por hidrocarburos (VOC).
- La química de aditivos avanzada ayuda en la durabilidad del sistema de emisiones.
- Compatible con combustibles que contienen etanol hasta E85.

MOTOR OIL DX1 5W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API SP Dexos TM
Gen3 Chrysler
MS-6395

API SN
Ford WSS-M2C961-A1
Chrysler MS-13340

API SN + RC
GM 6094M

ILSAC GF-6
GM 4718M



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	848.1
Viscosidad @40°C	mm2/s	ASTM D7042	68.8
Viscosidad @100°C	mm2/s	ASTM D7042	10.6
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	171
Viscosidad @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	3910
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-39
Número total de bases	mgKOH/g	ASTM D2896	8.4

Nº producto: 42360
Fecha de sustitución: 12-2-2025

Fecha de emisión: 7-10-2025
Nº revisión: 07