



SUPER TRACTOR OIL

10W-40

Descripción del producto:

SUPER TRACTOR OIL 10W-40 es un lubricante sintético de alta calidad, conocido como "Aceite Súper Tractor Universal" (STOU), desarrollado para su uso en tractores, cosechadoras, segadoras y equipos todoterreno con motores diésel con o sin turbo. El Aceite Súper Tractor Universal también está diseñado para lubricar la transmisión, la toma de fuerza, la tracción final, el sistema hidráulico y los frenos en baño de aceite. Este producto no puede ser utilizado en motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

SUPER TRACTOR OIL 10W-40 está formulado sobre bases sintéticas en combinación con un paquete de aditivos único para alcanzar las siguientes propiedades:



- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Muy buena dispersión y detergencia.
- Excelentes propiedades de arranque en frío.
- Altas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Adecuado para frenos en baño de aceite

SUPER TRACTOR OIL 10W-40 Supera los siguientes criterios de rendimiento:

Engine Spec:	API CG-4/CF-4/CE/SF	MB 227.1	Allison C-4
UTTO Spec:	JD J20C, J20D, J27	Ford M2C86B, 134D	NH 82009201, 2, 3
	Case MS 1204, 6, 7, 9	MF M1135/1139/1143/1144/1145	
	CAT TO-2	API GL-4	ACEA E3
	ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06H, 07B		Ford M2C159B / C
Hydr Spec:	Eaton I-280-S	Eaton I-280-S	Danfoss

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
GradoSAE		SAE J300	10W-30
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	859.7
Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	92.6
Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.3
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	160
Viscosidad CCS @-25°C	cP	ASTM D5293	5200
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-39
Número base total	MgKOH/g	ASTM D2896	10.5

Nº producto: 43260

Fecha de emisión: 3-1-2025

Fecha de sustitución: 21-02-2023

Nº revisión: 04