



ENGINE OIL SYNTHETIC UHPD 5W-20

Descripción del producto:

ENGINE OIL SYNTHETIC UHPD 5W-20 Es un aceite de motor diésel de ultra alto rendimiento diseñado para proporcionar una protección excepcional y un potencial de economía de combustible en motores modernos de alto rendimiento y bajas emisiones utilizados en aplicaciones severas en carretera.

ENGINE OIL SYNTHETIC UHPD 5W-20 Está diseñado específicamente para cumplir con los últimos requisitos MAN M3977 y Scania LDF-5 para motores diésel modernos equipados con Filtros de Partículas Diésel (DPF).

ENGINE OIL SYNTHETIC UHPD 5W-20 Está formulado con tecnología avanzada de aceites base sintéticos que proporcionan excelente fluidez a bajas temperaturas, retención de viscosidad a altas temperaturas, control de volatilidad y contribuyen al potencial de mejora de la economía de combustible, en combinación con un paquete de aditivos especial para alcanzar las siguientes propiedades.

- Excelente protección contra el pulido del cilindro, desgaste y corrosión.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Durabilidad eficiente y extendida de los sistemas de escape de emisiones equipados con DPF.
- Excelente conservación de combustible.

ENGINE OIL SYNTHETIC UHPD 5W-20 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Aprueba: MAN M3977

Pasa: Scania LDF-5



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-20
Densidad 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	851.8
Viscosidad 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	44.5
Viscosidad 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.9
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	149
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	5140
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-42
Número Total de Base	MgKOH/g	ASTM D2896	13.1
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.90

Nº producto: 42801

Fecha de sustitución: 29-11-2022

Fecha de emisión: 10-12-2024

Nº revisión: 02