



SLIDEWAY OIL 150

SLIDEWAY OIL 150 es un lubricante universal de alto rendimiento para herramientas de máquina, diseñado específicamente para la lubricación de guías deslizantes. Este producto también cumple con los requisitos de los sistemas de engranajes, husillos y sistemas hidráulicos de diversas máquinas herramienta.

SLIDEWAY OIL 150 está formulado a base de aceite mineral virgen de alta calidad combinado con un aditivo especial para asegurar las siguientes propiedades:

- Excelentes propiedades antideslizamiento (stick-slip).
- Muy buenas propiedades antidesgaste, antióxido y antiespumantes.
- Alta estabilidad frente a la oxidación.
- Buena resistencia a altas presiones y cargas.
- Excelentes propiedades de desemulsificación.
- Buena filtrabilidad.
- Fuerte adherencia a guías (incluso verticales).



SLIDEWAY OIL 150 Supera los siguientes criterios de rendimiento:

DIN 51517 part III
AGMA 9005 F16
AGMA 9005 E02 (EP)

DIN 51524 part II
General Motors LS2

ISO 11158 HG
AIST 224

ISO 19378 GA & GB
Fives Cincinnati P-53

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG	-	-	150
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	891.1
Viscosidad cin. @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	147.0
Viscosidad cin @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.4
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	95
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Congelación	°C	ASTM D7346	-24
Etapas de Carga FZG, mín.	-	DIN 51354-2	12
Número Total de Ácido	MgKOH/g	ASTM D974	0.6

Nº producto: 44950

Fecha de emisión: 9-1-2025

Fecha de sustitución: 28-10-2024

Nº revisión: 05