



SLIDEWAY OIL 220

SLIDEWAY OIL 220 es un lubricante universal de alto rendimiento especialmente diseñado para la lubricación de guías deslizantes. Este producto también supera los requisitos de cajas de engranajes, husillos y sistemas hidráulicos de diferentes máquinas herramienta.

SLIDEWAY OIL 220 está formulado a base de aceite mineral virgen de alta calidad combinado con un aditivo especial para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelentes propiedades antideslizamiento (stick-slip).
- Muy buenas propiedades antidesgaste, antióxido y antiespumantes.
- Alta estabilidad frente a la oxidación.
- Buena resistencia a altas presiones y cargas.
- Excelentes propiedades de desemulsificación.
- Buena filtrabilidad.
- Fuerte adherencia a guías (incluso verticales).

SLIDEWAY OIL 220 Supera los siguientes criterios de rendimiento:

DIN 51517 part III
AGMA 9005 F16
AGMA 9005 E02 (EP)

DIN 51524 part II
General Motors LS2

ISO 11158 HG
AIST 224

ISO 19378 GA & GB
Fives Cincinnati P-53



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG	-	-	220
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	897.4
Viscosidad cin. @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	220.5
Viscosidad cin @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	19.1
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	98
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Congelación	°C	ASTM D7346	-21
Etapas de Carga FZG, mín.	-	DIN 51354-2	12
Número Total de Ácido	MgKOH/g	ASTM D974	0.5

Nº producto: 43690

Fecha de emisión: 9-1-2025

Fecha de sustitución: 28-10-2024

Nº revisión: 05