



# SLIDEWAY OIL 32

**SLIDEWAY OIL 32** es un lubricante universal de alto rendimiento especialmente diseñado para la lubricación de guías deslizantes. **SLIDEWAY OIL 32** también supera los requisitos de cajas de engranajes, husillos y sistemas hidráulicos de diferentes máquinas herramienta.

**SLIDEWAY OIL 32** está formulado a base de aceite mineral virgen de alta calidad combinado con un aditivo especial para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelentes propiedades antideslizamiento (stick-slip).
- Muy buenas propiedades antidesgaste, antióxido y antiespumantes.
- Alta estabilidad frente a la oxidación.
- Buena resistencia a altas presiones y cargas.
- Excelentes propiedades de desemulsificación.
- Buena filtrabilidad.
- Fuerte adherencia a guías (incluso verticales).

**SLIDEWAY OIL 32** Supera los siguientes criterios de rendimiento:

**DIN 51517 part III**  
**AGMA 9005 F16**  
**AGMA 9005 E02 (EP)**

**DIN 51524 part II**  
**General Motors LS2**

**ISO 11158 HG**  
**AIST 224**

**ISO 19378 GA & GB**  
**Fives Cincinnati P-53**



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG	-	-	32
Densidad a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	872.6
Viscosidad cin. @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	32.4
Viscosidad cin @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	5.5
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	103
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Congelación	°C	ASTM D7346	-33
Etapas de Carga FZG, mín.	-	DIN 51354-2	12
Número Total de Ácido	MgKOH/g	ASTM D974	0.5

Nº producto: 43670

Fecha de emisión: 9-1-2025

Fecha de sustitución: 28-10-2024

Nº revisión: 06